

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-multi-olejowy-olej-opalowy-olej-napedowy-inne-swieze-i-zuzyte-oleje-mineralne-mtm-ctb-80-moc-40-80-kw-p-3670.html>



Palnik multi olejowy: olej opałowy, olej napędowy + inne świeże i zużyte oleje mineralne; MTM CTB 80 moc: 40-80 kW

Cena brutto	12 990,00 zł
Cena netto	10 560,98 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 14 dni
Numer katalogowy	CTB-80
Producent	MTM

Opis produktu

Palnik multi olejowy: olej opałowy, olej napędowy+ inne; MTM CTB 80 moc: 40-80 kW



OPIS I PRZEZNACZENIE PALNIKA MULTI OLEJOWEGO MTM CTB-80 o mocy 40-80 kW

Palnik olejowy - multiolejowy MTM typ CTB - 80 to wysokiej klasy palnik, którego prosta oraz niezawodna konstrukcja sprawia, że jest on najlepiej przystosowanym palnikiem do spalania takich paliw jak oleje:

- oleje opałowe średnie i lekkie,
- oleje napędowe.
- roślinne (biopaliwa),
- roślinne zużyte, tzw. posmażalnicze (gastronomia),
- oleje mineralne (w tym zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne typu HBO I,II,III),



DANE TECHNICZNE PALNIKA MULTI OLEJOWEGO CTB-80 o mocy 40-80 kW

Zakres mocy	40-80kW
Zużycie oleju	od 4,0 do 8,2 l/h
Zasilanie elektryczne	230 V / 50 Hz
Minimalne wymagania dla kompresora	63 l/min. - 2,5 bar
Przyłącze paliwowe	Przewód izolowany 1/4", długość 1100 mm, przyłącze 3/8"
Silnik wentylatora - 2072 RPM	185 W
Kondensator	6,3 µF
Transformator zapłonowy	10 kV / 30 mA
Typ zabezpieczenia	zawory różnicowe, fotooptyczne, termiczne, STB
Grzałka bloku podgrzewacza	300 W
Grzałka drążka paliwowego	200 W
Wysokość	340 mm
Szerokość	275 mm
Głębokość	550 mm
Waga	17,5 kg
Wymiary opakowania	430x360x770 mm

TYP		CTB80	CTB180 / CTB180-KTS
Moc palnika	min.	kW	40
	max.	kW	80
	min.	kcal/h	34400
	max.	kcal/h	68800
Maks. zużycie paliwa (praca ciągła)	litr/h	8	22,8 / 28,6
Zasilanie	V/Hz	230/50Hz	230/50Hz
Przyłącze paliwowe		Przewód izolowany 1/4" długość 1100 mm przyłącze 3/8"	
Silnik wentylatora- 2,869 RPM	W	185	185
Kondensator	μF	6,3	6,3
Transformator zapłonowy	kV	10	10
	mA	30	30
Waga		17,5	17,8
Typ zabezpieczenia		zawory różnicowe, fotooptyczne, termiczne	zawory różnicowe, fotooptyczny, termiczny
Grzałka bloku podgrzewacza	W	300	2 x 300
Grzałka drążka paliwowego	W	300	300
Wymiary opakowania	mm	430 x 360 x 770	430 x 360 x 770

Palnik olejowy **CTB-80** przystosowany jest do pracy w zakresie mocy **od 40 do 80 kW**. W Polsce bez specjalnej zgody zabronione jest spalanie olejów innych niż olej opałowy lekki czy olej napędowy.



W cenę kompletu palnika są wliczone niezbędne akcesoria takie jak:

- pompa paliwa z silnikiem elektrycznym
- filtr dokładnego oczyszczania (wielokrotnego stosowania)
- flansa montażowa
- uszczelka flanszy
- przewód elastyczny olejowy
- wtyk zasilający (Euro 7-pin)

Do ostatecznego uruchomienia palnika potrzebne są (nie ma w zestawie):

- zbiornik z paliwem,
- elastyczny wąż paliwowy o średnicy wewnętrznej 16 mm łączący zbiornik z palnikiem,
- kompresor do wytwarzania sprężonego powietrza około 63 l/min., 2,5bar.,
- komin,
- kocioł lub nagrzewnica.