

Link do produktu: <https://www.marax.pl/termostat-z-sonda-3m-sterownik-programator-cyfrowy-xaram-energy-f-70-do-mat-i-kabli-grzewczych-do-ogrzewania-podlogowego-z-wyswietlaczem-temperatu-p-3911.html>



Termostat z sondą 3m,
sterownik - programator
cyfrowy XARAM Energy F-70 do
mat i kabli grzewczych, do
ogrzewania podłogowego z
wyświetlaczem temperatu

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	F-70
Kod producenta	F-70
Producent	XARAM Energy

Opis produktu

Termostat z sondą 3m, sterownik - programator cyfrowy XARAM Energy F-70 do mat i kabli grzewczych, do ogrzewania podłogowego z wyświetlaczem temperatury




XARAM Energy F70 to klasyczny termostat cyfrowy montowany na ścianie z podłogowym czujnikiem temperatury. Termostat **F-70** powszechnie używany jest do współpracy z piecami grzewczymi, foliami grzewczymi, z matami grzewczymi czy ze stałoporowymi lub samoogulującymi kablami grzewczymi.

Termostat cyfrowy z wyświetlaczem **XARAM Energy F-70** dedykowany do współpracy z matami grzewczymi **NanoHeat**, **XARAM Energy** oraz z kablami samoregulującymi **FINE KOREA**. Termostat pokojowy **F-70** zawiera czujnik temperatury - sondę **10K**. Max. obciążenie **4kW, 18A**.

Termostat z sondą **XARAM Energy F-70** jest odpowiednikiem doskonale państwu znanego sterownika pokojowego **UTH-170**. Główna różnica polega na pracy termostatu **F-70** z sondą **10K** a pracy termostatu **UHT-170** z sondą **5K**.



Termostat idealnie sprawdzi się we współpracy z każdym ogrzewaniem podłogowym elektrycznym jak stałoporowe kable grzewcze, samoregulujące kable grzewcze **FINE KOREA** lub z matami grzewczymi **XARAM Energy** lub **NanoHEAT**. Do programatora **XARAM Energy F-70** podłączamy będącą na wyposażeniu sterownika 3 metrową sondę **10K** w położeniu pośrodku przewodów grzewczych.



Dodatkowe sondy kupisz tutaj:


<https://www.marax.pl/czujnik-temperatury-sonda-do-mat-grzewczych-nanoheat-i-kabli-samoregulujacych-dlugosc-3m-p-3407.html>

PODŁĄCZANIE SONDY DO TERMOSTATU XARAM Energy F-70



Znajdujące się w zestawie wraz z termostatem **XARAM Energy F-70** przewody sondy **10K** podłączamy do leżących po lewej lub prawej stronie gniazd połączeniowych znajdujących się poniżej wyświetlacza cyfrowego termostatu.



śruba montażowa



PROSTE UŻYTKOWANIE TERMOSTATU XARAM Energy F-70 - instrukcja



1. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Naciśnij  aby włączyć termostat. Naciśnij ponownie  aby wyłączyć.

2. TRZY TRYBY PRACY



2.1 Tryb ręczny:

Uwaga: Aby aktywować tryb ręczny czujnik podłogowy musi być podłączony do termostatu.

W trybie ręcznym: użyj klawiszy W górę i W dół, aby ustawić pożądaną temperaturę. Jeśli temperatura ustawiona jest wyższa niż temperatura otoczenia, termostaty będą aktywować ogrzewanie, a dioda „Run” się zaświeci.

2.2 Tryb minutnika:



Będąc w trybie ręcznym naciśnij  aby uruchomić tryb minutnika. Naciśnij  ponownie, aby ustawić pożądany czas. Po odczekaniu trzech sekund tryb minutnika zostanie uruchomiony i zapali się dioda „Timer”. Gdy odliczanie dobiegnie do końca termostat wyłączy się. Wybierz 0, by wyjść z trybu minutnika. Zakres możliwego do ustawienia czasu to 0-12 godzin.

2.3 Tryb programów.

Uwaga: Jeśli czujnik podłogowy nie jest podłączony do termostatów lub ulegnie on awarii podczas pracy, termostaty





automatycznie przejdą w tryb programów. Użyj przycisków  oraz  aby wybrać pożądany program. W trybie programów termostat będą cyklicznie włączać i wyłączać podpięte urządzenie.

Tabela dostępnych programów

Numer programu	Czas włączenia (minuty)	Czas spoczynku (minuty)
1	15	45
2	20	40
3	25	35
4	30	30
5	35	25
6	40	20
7	45	15
8	50	10
9	55	5

10

60

0

DANE TECHNICZNE TERMOSTATU XARAM Energy F-70**PARAMETRY**

Napięcie zasilania:	85V-265V
Zakres ustawień:	0-60°C
Precyzja temperatury:	±1°C
Opóźnienie wyjścia:	3 sekundy
Maksymalne obciążenie:	18A
Maksymalny prąd:	4 kW
Tryby:	manualny, czasowy, tryb biegowy
Wymiary:	70(S)*120(W)*27(G)mm
Czujnik:	10KOhm
Gwarancja:	24 miesiące
Produkcja:	XARAM Energy, Chiny

TUTAJ KUPUJESZ TERMOSTAT PRZEWODOWY, CYFROWY WRAZ Z SONDĄ DO STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM XARAM Energy F-70



Masz pytania? - zadzwoń: +48 533 336 136
lub napisz e-mail: biuro@marax.pl

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden